

Stauvorrichtungen.

Die an der Enz und Nagold errichteten Stauanlagen sind in den Längenprofilen, Beilagen 5 bis 10, dargestellt und in den 2 Tabellen, Seite 48—53, verzeichnet; es ist daraus die Höhenlage der Eichzeichen, soweit solche vorhanden sind, die Höhe des Ober- und Unterwasserspiegels bei gemitteltem Wasserstand, sowie der Zweck, welchem die Wehre dienen, zu ersehen.

Aus diesen Zusammenstellungen wurde folgende Gesamtübersicht über die Stauanlagen an der Enz und Nagold angefertigt.

Zweck der Stau- vorrichtung	E n z									N a g o l d									Be- merkungen
	Württemberg			Baden			Zusammen			Württemberg			Baden			Zusammen			
	Anzahl	Gesamte Stauhöhe		Anzahl	Gesamte Stauhöhe		Anzahl	Gesamte Stauhöhe		Anzahl	Gesamte Stauhöhe		Anzahl	Gesamte Stauhöhe		Anzahl	Gesamte Stauhöhe		
		m	vom Ges.- Gefäll o/o		m	vom Ges.- Gefäll o/o		m	vom Ges.- Gefäll o/o		m	vom Ges.- Gefäll o/o		m	vom Ges.- Gefäll o/o		m	vom Ges.- Gefäll o/o	
Wässerwehre .	42	21,06	4	—	—	—	42	21,06	3	39	26,81	5	1	0,87	2	40	27,68	5	* 3 Flosswehre der Enz und † 6 Flosswehre der Nagold dienen gleich- zeitig der Wiesen- wässerung.
Flosswehre .	11*	27,42	5	—	—	—	11	27,42	4	11†	17,77	3	—	—	—	11	17,77	3	
Industrie- wehre .	43*	64,69	11	11	13,72	28	54	78,41	12	45†	65,91	13	6	10,08	22	51	75,99	14	
Zusammen .	96	113,17	20	11	13,72	28	107	126,89	19	95	110,49	21	7	10,95	24	102	121,44	22	* Hievon dienen 3 Wehre zu Wasserlei- tungszwecken, 3 zu- gleich der Flösserei und 7 zugleich der Wiesenwässerung. † Hievon dienen 4 Wehre zugleich der Wiesenwässerung.

Hienach liegen an der Enz: 42 Wässerwehre, 11 Flosswehre und 54 Industriewehre, deren Stauhöhe zusammen je 3, 4 und 12 % des Gesamtgefälls der Enz ausmachen, und an der Nagold 40 Wässerwehre, 11 Flosswehre und 51 Industriewehre, welche zusammen einen Stau von 5, 3 und 14 % des Gesamtgefälls der Nagold erzeugen.

Die gesamte Stauhöhe der 107 Enzwehre beträgt 126,89 m oder 19 %, diejenige der 102 Nagoldwehre 121,44 m oder 22 % des ganzen Flussgefälls.

Bei der Enz entfällt auf je 1,0 km Länge, bei der Nagold schon auf 0,9 km Eine Stauvorrichtung; diese kleinen mittleren Entfernungen rühren von der grossen Anzahl von Wässerwehren im Oberlauf beider Flüsse her.

Die Wässerwehre im oberen Enz- und Nagoldthal haben wegen des Flössereibetriebes 4,2—4,5 m Lichtweite. Der Stau wird entweder durch lose Staubretter, die zwischen genuteten Pfosten eingelassen werden, oder durch aufziehbare Fallen erzeugt; einige Wässerwehre letzterer Art werden auch von den Flössern bei Niederwasser zu ihrem Betrieb benützt. An der Enz erhalten 4 Wässerungen ihr Wasser durch Steinzeilenanlagen.

Die Flosswehre sind zumeist massiv; sie haben aufziehbare Flossgassenfallentafeln und, je nach der Lage am Flusslauf, mehr oder minder lange aushebbare Brustwände. Fallentafeln und Brustwände werden im Herbst nach Schluss der Flosszeit herausgenommen und im Frühjahr vor Beginn derselben wieder eingesetzt, so dass die Winterhochwasser die Flosswehre anstandslos durchströmen können. Während der Flosszeit ist für jedes Flosswehr ein Wärter aufgestellt, der die Obliegenheit hat, bei Anschwellungen die beweglichen Stauteile zu entfernen.

Von den Industriewehren bestehen einige kleinere im Oberlauf nur aus der Flossgassenfalle und zwei aus Steinzeilen; einige wenige sind nach Art der Flosswehre mit beweglichen Brustwänden gebaut. Die überwiegend grössere Anzahl der Industriewehre sind feste, teils massive, teils und dies meist halbmassive Ueberfallwehre, bei denen die Flossgassenöffnungen zugleich als Grundablassfallen dienen.

Ferner bestehen an der unteren Nagold, ausser den im vorstehenden Verzeichnis aufgeführten Stauanlagen mehrere zu Fischereizwecken dienende Stauvorrichtungen von geringer Stauhöhe, die als trichterförmige Doppelzeilen gestaltet sind. Der in der Flussmitte gelegene Vereinigungspunkt beider Zeilen ist zur Aufnahme eines Aalfangs bestimmt.

Verzeichnis der bestehenden Stauvorrichtungen an der Enz.

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässer-Wehr Fl.W. Floss-Wehr I.W. Industrie-Wehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des Ober- Unter- Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m m		Gefäll m	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung						
1	105,86	Freudenstadt	Besenfeld	Fl.W.		rund			wurde früher zur Scheiterholzflösserei benützt
2	105,20	Nagold	Enzthal	W.W.		761,00	756,56	3,44	
3	104,85	desgl.	desgl.			721,50	721,30	0,20	
4	104,59	Freudenstadt	Besenfeld	I.W.		709,50	709,10	0,40	
5	104,54	Freudenstadt	Besenfeld	W.W.		701,80	701,30	0,50	
6	104,43	Nagold	Enzthal	Fl.W.	F.G.Sch. = 699,89	701,25	698,15	3,10	hint. Poppelthalstube
7	104,00	Nagold	Enzthal	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 696,07	698,15	694,36	3,79	vord. Poppelthalstube
8	103,73	"	"	W.W.		684,28	684,04	0,24	
9	103,40	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 676,75	677,32	675,72	1,60	
10	103,07	"	"	Fl.W.	F.G.Sch. = 668,50	670,27	666,65	3,62	Gompelscheuerstube
11	102,68	"	"	W.W.		661,74	661,04	0,70	
12	102,61	"	"	W.W.		654,68	654,27	0,41	
13	102,32	"	"	W.W.		653,54	653,29	0,25	
14	102,15	"	"	W.W.		647,12	646,64	0,48	
15	102,15	"	"	W.W.		643,02	642,64	0,38	frühere Maierstube
16	101,79	"	"	W.W.		635,05	634,69	0,36	
17	101,64	"	"	W.W.		631,94	631,33	0,61	
18	101,49	"	"	W.W.		627,80	627,30	0,50	
19	101,26	"	"	W.W.		623,10	622,33	0,77	
20	101,01	"	"	W.W.		618,39	617,62	0,77	
21	100,85	"	"	W.W.		615,19	614,75	0,44	
22	100,66	"	"	W.W.		611,83	611,31	0,52	
23	100,60	Nagold	Enzthal	Fl.W.	F.G.Sch. = 610,76	610,84	610,41	0,43	Rohnbachkeuter
24	100,39	Neuenbürg	Enzklösterle	W.W.		607,52	606,91	0,61	
25	100,03	desgl.	desgl.	W.W.		602,30	601,80	0,50	
26	99,43	desgl.	desgl.	I.W.	E. = 593,87	593,75	593,30	0,45	
27	98,90	desgl.	desgl.	I.W.	E. = 587,76	587,87	586,53	1,34	
28	98,52	Neuenbürg	Enzklösterle	Fl.W. u. W.W.	E. = 587,05	584,48	581,70	2,78	Lappachstube
29	98,27	Calw	Aichelberg	W.W.		579,63	579,40	0,23	
30	97,95	desgl.	desgl.	W.W.		576,25	575,03	1,22	
31	97,75	desgl.	desgl.	W.W.		573,48	573,00	0,48	
32	97,57	desgl.	desgl.	W.W.		571,30	570,98	0,32	
33	97,47	desgl.	desgl.	W.W.		570,62	570,25	0,37	
34	97,43	desgl.	desgl.	W.W.		569,98	569,53	0,45	
35	97,15	desgl.	desgl.	W.W.		565,73	565,41	0,32	
36	96,78	desgl.	Wildbad	W.W.		561,00	560,20	0,80	
37	96,40	desgl.	Aichelberg	W.W.		557,17	556,97	0,20	

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässer-Wehr Fl.W. Floss-Wehr I.W. Industrie-Wehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m		Gefäll m	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung			Ober-	Unter-		
37	95,04	Neuenbürg	Wildbad	Fl.W.	F.G.Sch. = 541,64	543,30	540,82	2,48	Strobelstube
38	94,71	Calw	Aichelberg	I.W. u. Fl.W.	F.G.Sch. = 537,39	537,93	536,36	1,57	Sprollenmühle und Keuter
39	94,51	desgl.	desgl.	W.W.	—	533,94	533,46	0,48	*) Pumpwerk der Schwarzwaldwasser- versorgung
40	94,06	desgl.	desgl.	I.W. *)	—	526,50	525,80	0,70	
41	93,98	desgl.	desgl.	W.W.	—	524,00	523,70	0,30	
42	93,78	desgl.	desgl.	W.W.	—	520,01	519,53	0,48	
43	92,88	desgl.	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 504,35	505,51	503,54	1,97	sog. Neuwehre
44	92,44	desgl.	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 499,60	499,86	498,97	0,89	Lautenhoferstube zerfallenes Mühlwehr der Stadt Wildbad
45	92,19	desgl.	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 497,12	497,65	496,71	0,94	
46	91,49	Neuenbürg	Wildbad	W.W.	F.G.Sch. = 489,91	490,51	489,51	1,00	
47	89,83	"	"	Fl.W.	F.G.Sch. = 475,24	477,18	474,64	2,54	
48	89,52	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 472,87	472,92	472,16	0,76	Güterbachkeuter
49	89,29	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 470,41	470,86	469,59	1,27	
50	88,25	"	"	W.W.	F.G.Sch. = 459,94	460,07	459,20	0,87	
51	87,90	"	"	Fl.W.	F.G.Sch. = 456,52	457,25	455,66	1,59	
52	87,55	"	"	I.W.	E. = 455,16	452,83	451,63	1,20	Böhmleswag
53	86,92	"	"	W.W.	—	444,70	444,20	0,50	
54	85,12	"	"	I.W.	E. = 423,70	423,55	421,97	1,58	
55	84,98	"	"	I.W.	E. = 421,64	421,65	420,03	1,62	
56	84,41	"	"	I.W. u. W.W.	E. = 417,49	416,05	413,54	2,51	Weikenstube
57	83,77	"	"	I.W.	E. = 408,48	408,18	406,25	1,93	
58	83,13	"	Calmbach	W.W.	F.G.Sch. = 401,20	401,35	400,44	0,91	
59	81,48	"	"	I.W.	E. = 388,01	387,09	385,32	1,77	
60	80,78	"	"	I.W. W.W. u. Fl.W.	E. = 383,21	382,57	379,91	2,66	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
61	79,88	"	"	W.W.	F.G.Sch. = 375,37	375,57	374,79	0,78	
62	79,20	"	Höfen	I.W.	E. = 370,25	370,86	368,99	1,87	
63	77,88	"	"	I.W.	E. = 363,30	363,04	360,53	2,51	
64	77,47	"	"	I.W. W.W. u. Fl.W.	E. = 361,31	360,12	357,62	2,50	Neuenbürger Wasserstube
65	76,60	"	"	W.W.	F.G.Sch. = 353,25	353,38	352,81	0,57	
66	76,20	"	Dennach	I.W.	E. = 351,40	350,64	349,19	1,45	
67	75,24	"	Neuenbürg desgl.	I.W.	E. = 345,53	344,79	342,12	2,67	
68	74,85	"	Neuenbürg	W.W.	—	340,85	340,45	0,40	Neuenbürger Wasserstube
69	73,54	"	"	I.W.	E. = 334,82	334,11	332,51	1,60	
70	72,99	"	"	Fl.W.	F.G.Sch. = 329,82	330,98	329,30	1,68	
71	72,48	"	"	I.W.	E. = 328,38	327,78	326,54	1,24	
72	72,37	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 325,90	326,54	325,01	1,53	

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässer-Wehr F.I.W. Floss-Wehr I.W. Industrie-Wehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des		Gefäll m	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung			Ober- Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m	Unter- m		
73	71,64	Neuenbürg	Neuenbürg	W.W.	—	322,88	322,57	0,31	der Stau wird durch eine Zeile erzeugt
74	71,48	"	"	I.W.	E. = 323,09	322,33	320,96	1,37	
75	71,00	"	"	I.W. u. W.W.	E. = 320,26	319,05	317,22	1,83	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
76	70,48	"	"	I.W.	E. = 317,23	315,76	315,03	0,73	
77	69,83	"	Gräfenhausen	I.W.	E. = 314,49	313,20	311,83	1,37	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
78	68,80	"	Birkenfeld	I.W.	E. = 307,93	307,37	305,12	2,25	
79	68,23	"	"	W.W.	—	—	—	—	der Stau wird durch eine Zeile erzeugt
80	66,55	Pforzheim	Büchenbronn	I.W.	E. = {295,18 294,58	295,39	295,31	0,08	} die beiden zugehörigen Werke liegen auf württemb. Gebiet
81	65,29	"	"	I.W.	E. = 286,27	286,26	284,75	1,51	
82	64,70	"	"	I.W.	—	280,69	280,50	0,19	der Stau wird durch eine Zeile erzeugt; das Wasser zu gewerblichen Zwecken benützt
83	62,33	"	Brötzingen	I.W.	E. = 266,51	266,04	264,44	1,60	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
84	60,74	"	"	I.W.	—	256,97	256,70	0,27	sog. oberes Hammerwehr
85	60,25	"	Pforzheim	I.W.	E. = 255,20	254,96	252,57	2,39	sog. Schleifwehr, dasselbe ist 10 Werken gemeinsam
86	59,47	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 250,05	250,72	249,69	1,03	sog. Rosswehr, dasselbe ist 6 Werken gemeinsam
87	59,36	"	"	I.W.	E. = 249,91	249,63	247,90	1,73	sog. Nonnenwehr, dasselbe ist 3 Werken gemeinsam
88	58,26	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 245,48	246,38	244,61	1,77	Blechwehr
89	55,24	"	Eutingen	I.W.	E. = 239,09	239,03	237,80	1,23	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
90	51,97	"	Niefern	I.W.	E. = 233,22	233,08	231,16	1,92	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
91	50,30	Maulbronn	Enzberg	I.W.	E. = 230,89	229,64	227,83	1,81	
92	45,87	"	Dürrmenz	I.W.	E. = 223,45	222,21	219,87	2,34	
93	42,62	"	Lomersheim	I.W. u. W.W.	E. = 216,95	217,20	215,83	1,37	das Wässerwehr wird durch eine Zeile gebildet
94	41,35	"	"	W.W.	—	—	—	—	
95	37,80	Vaihingen	Mühlhausen	I.W. u. W.W.	E. = 212,28	210,76	209,55	1,21	das Wehr ist 3 Werken gemeinsam
96	36,35	"	"	W.W.	—	—	—	—	der Stau wird durch eine Zeile gebildet
97	32,00	"	Rosswag	I.W.	E. = 204,24	203,25	203,06	0,19	der Stau wird durch eine Zeile erzeugt
98	29,20	"	Vaihingen	I.W.	E. = 202,16	201,94	200,50	1,44	
99	28,30	"	"	I.W. u. W.W.	E. = {202,37 200,39	200,50	199,16	1,34	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
100	27,90	"	"	I.W.	E. = 200,99	—	—	—	der Stau wird durch eine Zeile erzeugt
101	20,90	"	Oberriexingen	I.W.	E. = 194,28	193,48	191,84	1,64	
102	13,00	"	Untermberg	I.W.	E. = {185,78 185,83	185,84	184,12	1,72	
103	10,90	Ludwigsburg	Bissingen	I.W.	E. = 184,25	183,55	181,53	2,02	
104	7,30	Besigheim	Bietigheim	I.W.	E. = {181,82 183,70	180,04	178,26	1,78	das Wehr ist 4 Werken gemeinsam
105	5,60	"	"	I.W.	E. = 180,34	177,93	176,46	1,47	
106	1,77	"	Besigheim	I.W.	E. = {176,28 176,72	175,58	174,27	1,31	das Wehr ist 2 Werken gemeinsam
107	1,40	"	"	I.W.	E. = 174,46	174,09	173,32	0,77	

Verzeichnis der bestehenden Stauvorrichtungen an der Nagold.

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässerwehr Fl.W. Flosswehr I.W. Industriewehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des		Gefäll	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung			Ober- Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m	Unter- m		
1	90,04	Freudenstadt	Göttelfingen Besenfeld	I.W.	—	644,71	643,20	1,51	
2	89,80	"	desgl.	I.W. u. W.W.	—	635,78	633,79	1,99	
3	89,59	"	desgl.	I.W.	—	628,75	627,97	0,78	
4	89,40	"	desgl.	W.W.	—	623,89	622,88	1,01	
5	89,28	"	desgl.	W.W.	—	621,08	620,56	0,52	
6	89,03	"	desgl.	I.W. u. W.W.	—	614,74	613,42	1,32	
7	88,97	"	desgl.	W.W.	—	612,76	611,92	0,84	
8	88,85	"	desgl.	W.W.	—	609,30	608,53	0,77	
9	88,50	"	desgl.	W.W.	—	601,43	601,16	0,27	
10	88,24	"	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 596,59	598,27	595,86	2,41	Hasengrundstube
11	88,00	"	desgl.	W.W.	—	592,44	591,41	1,03	
12	87,94	"	desgl.	W.W.	—	590,82	590,46	0,36	
13	87,75	"	desgl.	W.W.	—	588,07	587,78	0,29	
14	87,52	"	desgl.	W.W.	—	585,07	584,04	1,03	
15	87,45	"	desgl.	W.W.	—	583,39	582,46	0,93	
16	87,40	"	desgl.	W.W.	—	582,00	581,33	0,67	
17	87,28	"	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 579,74	580,41	579,27	1,14	Rindelteichstube
18	87,11	"	desgl.	W.W.	—	577,53	577,07	0,46	
19	87,05	"	desgl.	W.W.	—	576,72	574,89	1,83	
20	86,51	"	desgl.	W.W.	—	569,24	568,96	0,28	
21	85,89	"	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 561,39	562,79	560,60	2,19	Kirchbühlstube
22	85,82	"	desgl.	W.W.	—	560,24	559,89	0,35	
23	85,60	"	desgl.	I.W.	F.G.Sch. = 557,63	557,91	556,52	1,39	
24	85,47	"	desgl.	W.W.	—	555,44	554,89	0,55	
25	85,16	"	Göttelfingen Igelsberg	W.W.	—	552,21	552,01	0,20	
26	85,11	"	desgl.	W.W.	—	551,56	551,17	0,39	
27	84,90	"	Hochdorf Erzgrube	W.W.	—	549,74	549,18	0,56	
28	84,80	"	desgl.	W.W.	—	548,54	548,05	0,49	
29	84,61	"	desgl.	Fl.W.	F.G.Sch. = 546,87	547,76	545,56	2,20	Erzgrubestube
30	84,36	"	desgl.	W.W.	—	544,48	544,23	0,25	
31	84,13	"	desgl.	W.W.	—	542,42	541,21	1,21	
32	83,54	"	desgl.	W.W.	E. = 538,15	537,92	536,72	1,20	sog. „Schnapperle“
33	82,94	"	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 532,40	533,28	531,62	1,66	Reutplatzstube
34	82,79	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 530,98	531,26	530,62	0,64	

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässerwehr Fl.W. Flosswehr I.W. Industriewehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m		Gefäll m	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung			Ober-	Unter-		
35	81,82	Freudenstadt	Hochdorf Grömbach	W.W.	—	523,30	523,09	0,21	Schernbacher Sägmühle
36	81,33	"	desgl.	I.W. u. W.W.	E. = 518,71	519,02	517,39	1,63	
37	81,17	"	desgl.	W.W.	—	516,66	516,00	0,66	
38	80,79	"	desgl.	W.W.	E. = 514,50	513,00	512,24	0,76	
39	80,56	"	desgl.	W.W.	—	509,60	509,00	0,60	
40	80,18	"	desgl.	I.W.	E. = 505,16	506,11	505,19	0,92	Pfaffenstube Völmlesmühle desgl.
41	79,84	"	desgl.	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 502,12	503,44	501,20	2,24	
42	79,57	"	desgl.	I.W.	E. = 495,57	499,88	498,22	1,66	
43	78,91	"	desgl.	I.W.	F.G.Sch. = 493,13	493,79	493,03	0,76	
44	78,35	"	desgl.	W.W.	E. = 490,29	488,96	488,53	0,43	
45	78,22	"	desgl.	W.W.	—	487,56	486,96	0,60	Schnaitbachstube
46	77,95	"	desgl.	W.W.	—	485,35	484,86	0,49	
47	77,43	"	desgl.	W.W.	—	481,34	480,66	0,68	
48	77,10	"	desgl.	Fl.W.	F.G.Sch. = 478,94	480,04	478,69	1,35	
49	76,84	Nagold Freudenstadt	Beuren Grömbach	W.W.	—	476,88	476,08	0,80	
50	76,36	Nagold	Beuren Garrweiler	I.W.	E. = 476,50	474,35	473,57	0,78	Altensteiger Stube 2Werken gemeinsam
51	76,21	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 472,76	472,78	472,07	0,71	
52	75,99	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 470,48	471,08	470,03	1,05	
53	75,30	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 465,88	466,00	465,20	0,80	
54	74,59	"	Altensteig Garrweiler	W.W.	F.G.Sch. = 461,60	462,13	461,35	0,78	
55	74,31	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 460,07	460,75	459,60	1,15	5Werken gemeinsam
56	73,87	"	desgl.	W.W.	F.G.Sch. = 457,58	458,12	457,16	0,96	
57	73,01	"	Altensteig	I.W. u. W.W.	E. = 450,48 F.G.Sch. = 452,65	453,48	451,83	1,65	
58	71,85	"	"	Fl.W.	F.G.Sch. = 447,60	448,96	447,72	1,24	
59	71,79	"	"	I.W.	E. = 449,25	447,72	445,99	1,73	
60	71,42	"	"	I.W.	E. = 447,34	446,17	444,56	1,61	Edelmannsrank
61	71,00	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 443,22	444,21	442,54	1,67	
62	69,40	"	"	I.W.	E. = 439,91	438,91	437,09	1,82	
63	68,93	"	"	I.W.	E. = 437,06	436,00	434,72	1,28	
64	67,53	"	Berneck Walddorf	Fl.W.	—	430,36	430,00	0,36	
65	66,47	"	Ebershardt Walddorf	Fl.W. u. W.W.	F.G.Sch. = 426,85	428,08	426,18	1,90	Mohnhardter Stube
66	63,60	"	Ebhausen	I.W.	E. = 420,20	419,73	417,98	1,75	
67	63,02	"	"	I.W.	E. = 418,57	417,64	416,27	1,37	

Lfd. Nr.	Lage der Stauvorrichtung			Zweck der Stauvorrichtung: W.W. Wässerwehr Fl.W. Flosswehr I.W. Industriewehr	Höhenlage des Eich- zeichens E. bezw. der Flossgassenschwelle F.G.Sch. über N. N. m	Höhenlage des Ober- Unter- Wasserspiegels bei Nieder- wasser über N. N. m m		Gefäll m	Bemerkungen
	Entfernung von der Mündung km	Oberamt	Markung						
68	62,35	Nagold	Ebhausen	I.W.	E. = 417,21	415,02	413,70	1,32	
69	60,90	"	Rohrdorf	I.W.	F.G.Sch. = 409,96	410,91	409,10	1,81	
70	60,23	"	"	I.W.	E. = 410,21	409,09	407,46	1,63	
71	59,66	"	"	I.W.	E. = 409,09	406,89	405,11	1,78	
72	57,64	"	Nagold	I.W.	E. = 402,29	400,89	399,91	0,98	
73	56,10	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 396,71	397,51	396,08	1,43	2Werken gemeinsam
74	55,22	"	"	I.W.	E. = 395,54	395,19	393,62	1,57	2Werken gemeinsam
75	54,82	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 392,40	393,14	392,35	0,79	
76	53,89	"	"	I.W.	E. = 393,21	391,33	390,33	1,00	
77	49,77	"	<u>Emingen</u> Pfrondorf	I.W.	F.G.Sch. = 381,43	382,41	380,77	1,64	Pfrondorfer Mühle
78	43,95	"	Wildberg	I.W.	E. = 371,45	370,11	368,67	1,44	Klostermühle
79	43,60	"	"	I.W.	E. = 370,43	368,60	367,39	1,21	
80	43,19	"	"	I.W.	E. = 368,68	367,48	365,93	1,55	2Werken gemeinsam
81	41,15	"	"	I.W.	E. = 364,44	362,98	361,37	1,61	
82	37,63	Calw	<u>Altbulach</u> Holzbronn	I.W.	E. = 356,86	354,55	352,77	1,78	Thalmühle
83	31,91	"	Stammheim	I.W.	E. = 341,72	340,71	338,16	2,55	Kentheim
84	30,10	"	Calw	I.W.	E. = 337,00	336,75	334,37	2,38	Tanneneck
85	29,08	"	"	I.W.	E. = 336,76	334,15	332,38	1,77	Walkmühlweg
86	27,81	"	"	I.W.	E. = 333,94	332,34	331,34	1,00	Bettelweg
87	27,62	"	"	I.W.	E. = 333,39	331,34	330,86	0,98	
88	27,29	"	"	I.W.	E. = 332,27	330,14	329,15	0,99	
89	26,35	"	"	I.W.	E. = 329,63	328,00	326,58	1,42	
90	24,67	"	Hirsau	I.W.	E. d. Mahlm. 326,46 E. d. Sägm. 325,49	326,01	324,25	1,76	2Werken gemeinsam
91	23,14	"	<u>Hirsau</u> Ernstmühl	I.W.	E. = 324,50	323,58	321,62	1,96	2Werken gemeinsam
92	21,21	"	Liebenzell	I.W.	E. = 318,89	317,87	316,15	1,72	
93	17,20	"	<u>Liebenzell</u> Dennjächt	Fl.W.	F.G.Sch. = 308,03	309,03	307,95	1,08	Nonnenwagstube
94	13,37	"	Unter-Reichenbach	I.W.	E. = 300,94	299,89	299,05	0,84	
95	12,10	"	"	I.W.	E. = 297,81	295,60	294,22	1,38	
96	10,33	Pforzheim *)	Weissenstein	I.W.	F.G.Sch. = 289,36	290,30	289,49	0,81	
97	4,74	"	"	I.W.	F.G.Sch. = 270,08	270,75	265,55	5,20	
98	4,61	"	"	I.W.	E. = 265,46	265,45	264,47	0,98	
99	4,26	"	Dillstein	I.W.	E. = 262,86	262,89	261,75	1,14	
100	3,09	"	"	W.W.	F.G.Sch. = 258,32	258,74	257,87	0,87	
101	0,80	"	Pforzheim	I.W.	E. = 251,46	251,47	250,10	1,37	Bleichwehr
102	0,06	"	"	I.W.	E. = 250,36	250,40	249,82	0,58	im Flosskanal

*) Grossherzogtum Baden.